



## AGLOCORK FACHADAS

Producto específico para instalación en fachada vista. Las placas de Aglocork Fachadas presentan un ranurado a media madera para facilitar la instalación y evitar puentes térmicos. La fijación a la fachada se realiza mediante fijaciones mecánicas o mortero cola transpirable. En la zona del corte a media madera es aconsejable aplicar un producto sellante antes de superponer la siguiente placa, con el fin de asegurar la completa estanqueidad de la fachada. Aunque Aglocork Fachadas inicialmente es de color negro, una vez instalado decolora con el sol, dando un acabado de color tierra (ver imágenes de obras realizadas, "sistemas constructivos").

### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Materiales:	Corcho natural expandido
Aglutinantes:	Sin Aditivos
Densidad:	140 - 160 kg/m <sup>3</sup>

### CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS:

Coef. de Conduc. termica:	0,04 / 0,042 W/m. °C
---------------------------	----------------------

### VALOR DE RESISTENCIA TÉRMICA:

ESPESOR	Rt (m <sup>2</sup> .°C/w)
100 mm	2.380
120 mm	2.857
150 mm	3.571

### CARACTERÍSTICAS MECANICAS:

Incurvacion por efecto de los rayos solares:	Nula
Resistencia a la compresion (10% deformacion):	180 KPA

### CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN:

Olor:	No persistente y no toxico
Temperatura de utilizacion:	-200 °C a 130 °C
Estabilidad dimensional:	Completamente estable, ni contrae ni dilata
Envejecimiento:	Inalterable
Resistencia a insectos y roedores:	Inatacable
Accion corrosiva:	No presenta
Resistencia a disolventes:	Inatacable
Comportamiento al agua en ebullicion:	No se disgrega
Resistencia al fuego:	Euroclase E
Combustion:	Lenta no libera compuestos toxicos
Volatilidad a 100 °C:	Ninguna evaporacion toxica o inflamable



AMORIM

## BARNACORK

ASESORAMIENTO  
Y  
ASISTENCIA

+34 93 309 77 83  
info@barnacork.com

WWW.BARNACORK.COM

DESCRIPCIÓN	GROSOR	FORMATO	MTS <sup>2</sup> X EMBALAJE	MTS <sup>2</sup> UTILES X EMBALAJE	CÓDIGO
Placas Aglocork Fachadas 50 mm	50 mm	Placas de 1000x500 mm	3 m <sup>2</sup>	2.55	0206150
Placas Aglocork Fachadas 60 mm	60 mm	Placas de 1000x500 mm	2.5 m <sup>2</sup>	2.12	0206160
Placas Aglocork Fachadas 80 mm	80 mm	Placas de 1000x500 mm	2 m <sup>2</sup>	1.70	0206180
Placas Aglocork Fachadas 100 mm	100 mm	Placas de 1000x500 mm	1.5 m <sup>2</sup>	1.275	02061100
Placas Aglocork Fachadas 120 mm	120 mm	Placas de 1000x500 mm	1.5 m <sup>2</sup>	1.275	02061120
Placas Aglocork Fachadas 150 mm	150 mm	Placas de 1000x500 mm	1 m <sup>2</sup>	0.85	02061150