

AISLAMIENTOS ACÚSTICOS

CORKCOCO



La fibra de coco aliada con Aglocork Térmico conforma un producto de gama alta particularmente eficaz en su aplicación como aislamiento acústico, gracias a la capacidad de absorción que tiene la fibra de coco frente a sonidos de baja frecuencia, donde presenta excelentes resultados. Por su parte el Aglocork Térmico es especialmente indicado en el aislamiento de sonidos de media y alta frecuencia. De la unión de los dos materiales resulta un producto capaz de aislar cualquier tipo de sonido, tanto en frecuencias bajas, medias o altas. El buen comportamiento de corcho en aislamientos térmicos y estabilidad dimensional, hace que Corkcoco sea la mejor solución técnica para los problemas de aislamiento acústico y térmico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materiales:	Fibra de coco + aglocork termico
Aglutinantes:	Resinas naturales
Presentación:	Placas de 1000 x 500 x 40 mm
Olor:	Inodoro
Resistencia a insectos y roedores:	Inatacable
Resistencia al fuego:	Euroclase E
Tolerancia del grosor:	+ 10% / - 0%
Putrescibilidad:	Nula
Comportamiento electroestático:	No acumula carga electroestática



AMORIM

BARNACORK

ASESORAMIENTO
Y
ASISTENCIA

+34 93 309 77 83
info@barnacork.com

WWW.BARNACORK.COM

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	COMPOSICIÓN	MTS2 X EMBALAJE	CÓDIGO
Placa Corkcoco 1C1A (1 coco + 1 corcho)	1000x500x40 mm	20 + 20 mm	4 mts2	0209000
Placa Corkcoco 2C1A (2 coco + 1 corcho)	1000x500x40 mm	10 + 20 + 10 mm	4 mts2	0209001
Placa Corkcoco 1C1A (1 coco + 2 corcho)	1000x500x40 mm	10 + 20 + 10 mm	4 mts2	0209002