

ROLLOS DE CORCHO AGLOMERADO

ROLLOS DE CORCHO AGLOMERADO "170"



Los rollos modelo "170" son rollos de corcho natural aglomerado de baja densidad. Se utilizan principalmente como aislantes acústicos bajo el pavimento. Un suelo, ya sea parquet o cerámica bajo el que se le ha colocado el modelo "170" garantiza unos niveles de aislamiento acústico al impacto excelentes.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Materiales:	Aglomerado de corcho natural
Densidad:	170 - 190 kg/m ³
Granulado:	1 - 4 mm
Acabado:	Sin pulir

DATOS DE ENSAYO:

Material:	Rollo "170" 4 mm
Norma aplicada:	UNE EN 29052 - 1
Organismo acreditado:	APPLUS

"ensayo para la determinación de la reducción del nivel de presión acústica de impactos, ΔL , en decibelios. el cálculo de la reducción ponderada del nivel de presión sonora de ruidos de impacto, ΔL_w , está calculado según la norma UNE EN ISO 717-2. para realizar este cálculo, los valores negativos de la curva $\Delta L(\text{dB})$ se han supuesto igual a 0".

RESULTADOS:

ΔL_w :	24 dB
Frecuencia (Hz)	$\Delta L(\text{dB})$
100	-1,8
125	2,1
160	6,4
200	10,3
250	14,2
315	18,2
400	22,3
500	26,2
630	30,2
800	34,4
1000	38,2
1250	42,1
1600	46,4
2000	50,3
2500	54,2
3150	58,2
4000	62,3
5000	66,2

BARNACORK

ASESORAMIENTO
Y
ASISTENCIA

+34 93 309 77 83
info@barnacork.com

WWW.BARNACORK.COM

DESCRIPCIÓN	GROSOR	FORMATO	CÓDIGO
m2 rollo de corcho "170" de 3 mm	3 mm	Rollos de 1 x 25 mts	0301003
m2 rollo de corcho "170" de 4 mm	4 mm	Rollos de 1 x 25 mts	0301004
m2 rollo de corcho "170" de 5 mm	5 mm	Rollos de 1 x 25 mts	0301005
m2 rollo de corcho "170" de 6 mm	6 mm	Rollos de 1 x 27 mts	0301006
m2 rollo de corcho "170" de 7 mm	7 mm	Rollos de 1 x 25 mts	0301007