

BOBINA PROTECTORA STARPAD



Bobinas de espuma de polietileno con adhesivo removible de fijación ligera, presentan un pretroquelado cada 2,5 cm para facilitar la rotura en la longitud deseada. Es un protector de usos varios ideal para elementos con ángulos o formas. Se adapta perfectamente a la superficie a proteger, pueden superponerse diferentes capas si precisamos de mayor grosor. Al retirar el producto no deja marcas ni restos de material.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

| | |
|-------------------------|---|
| Materiales: | Espuma de polietileno de celula cerrada |
| Densidad: | 25 kg/m ³ |
| Nº celulas por pulgada: | 15 - 16 |
| Adhesivo interno: | Acrilico |
| Adhesivo externo: | Acrilico removible |
| Soporte: | Fiselina |
| Presentación: | Rollos |
| Corte: | Pretroquelada cada 2,5 cm |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Resistencia a la tracción (DIN53571): | --- |
| Fuerza max. longitudinal | 29,5 N |
| Fuerza max. transversal | 22,6 N |
| Elongación longitudinal | 90,7% |
| Elongación transversal | 60,1% |
| Fuerza de compresión (DIN53577) 50%: | --- |
| 25% 4º compresión | 322 N |
| 50% 4º compresión | 920 N |
| 70% 4º compresión | 2138 N |

BARNACORK

ASESORAMIENTO
Y
ASISTENCIA

+34 93 309 77 83
info@barnacork.com

WWW.BARNACORK.COM

| DESCRIPCIÓN | TAMAÑO | GROSOR | UD X CAJA | CODIGO |
|---|------------------|--------|-----------|---------|
| Bobina polietileno pretroquelada 75x10 mm x 12,5 mts | 50 mm x 12,5 mts | 10 mm | 12 uds | 0516001 |
| Bobina polietileno pretroquelada 50x10 mm x 12,5 mts | 75 mm x 12,5 mts | 10 mm | 8 uds | 0516002 |
| Bobina polietileno pretroquelada 100x10 mm x 12,5 mts | 100 mm x12,5 mts | 10 mm | 6 uds | 0516003 |