

## CORCHO CAUCHO TECHSEAL TS1028

Mezcla de corcho natural y goma nitrilica de densidad media para aplicaciones en entornos de gas natural o LPG. Cumple la norma DVGW DIN 3535-5.



### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Materiales:	Aglomerado de corcho natural + caucho nitrilico NBR
Granulometría:	0,5 / 1 mm

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

PROPIEDADES	TEST	VALOR
Densidad	ASTM F 1315	650 - 800 Kg/m <sup>3</sup>
Dureza	ASTM D 2240	65 - 75 Shore A
Compresibilidad a 400 psi	ASTM F 36	20% - 35%
Recuperación (min)	ASTM F 36	80%
Resistencia a la tracción (min)	ASTM F 152	2,00 Mpa
Flexibilidad	ASTM F 147	---
Original (F=5)	---	Sin roturas
Variaciones volumétricas en inmersión	ASTM F 146	---
ASTM N°1 oil, 70h a 100°C	---	-5% a +10%
IRM 903 oil, 70h a 100°C	---	-2% a +15%
ASTM Fuel A, 22h a 23°C	---	-2% a +10%

DESCRIPCIÓN	FORMATO	CÓDIGO
Placa corcho caucho Techseal TS1028 1 mm	1 x 1 mts	0203038
Placa corcho caucho Techseal TS1028 2 mm	1 x 1 mts	0203039
Placa corcho caucho Techseal TS1028 3 mm	1 x 1 mts	0203040
Placa corcho caucho Techseal TS1028 4 mm	1 x 1 mts	0203041
Placa corcho caucho Techseal TS1028 5 mm	1 x 1 mts	0203042
Placa corcho caucho Techseal TS1028 6 mm	1 x 1 mts	0203043
Placa corcho caucho Techseal TS1028 7 mm	1 x 1 mts	0203044
Placa corcho caucho Techseal TS1028 8 mm	1 x 1 mts	0203045

DESCRIPCIÓN	FORMATO	CÓDIGO
Rollo corcho caucho Techseal TS1028 1 mm	1 x 66 mts	0307038
Rollo corcho caucho Techseal TS1028 2 mm	1 x 33 mts	0307039
Rollo corcho caucho Techseal TS1028 3 mm	1 x 22 mts	0307040
Rollo corcho caucho Techseal TS1028 4 mm	1 x 16 mts	0307041
Rollo corcho caucho Techseal TS1028 5 mm	1 x 13 mts	0307042
Rollo corcho caucho Techseal TS1028 6 mm	1 x 11 mts	0307043
Rollo corcho caucho Techseal TS1028 7 mm	1 x 9,5 mts	0307044
Rollo corcho caucho Techseal TS1028 8 mm	1 x 8 mts	0307045



AMORIM

**BARNACORK**

ASESORAMIENTO  
Y  
ASISTENCIA

+34 93 309 77 83  
info@barnacork.com

WWW.BARNACORK.COM