

## CORCHO SILICONA TECHSEAL TS7000

Mezcla de corcho natural y silicona de alta densidad para aplicaciones en exterior. Especialmente indicado para bajas temperaturas. Disponible solo en placa.



### CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS:

Materiales:	Aglomerado de corcho natural + silicona
Granulometria:	0,5 / 1 mm

### CARACTERISTICAS TECNICAS:

PROPIEDADES	TEST	VALOR
Dureza	ASTM D 2240	65 - 80 Shore A
Compresibilidad a 400 psi	ASTM F 36	10% - 30%
Recuperación (min)	ASTM F 36	70%
Resistencia a la tracción (min)	ASTM F 152	1,72 Mpa
Variaciones volumetricas en inmersión	ASTM F 146	---
ASTM N°1 oil, 70h a 100°C	---	-10% a +15%
IRM 903 oil, 70h a 100°C	---	0% a +50%



AMORIM

**BARNACORK**

ASESORAMIENTO  
Y  
ASISTENCIA

+34 93 309 77 83  
info@barnacork.com

WWW.BARNACORK.COM

DESCRIPCIÓN	FORMATO	CÓDIGO
Placa corcho mas silicona Techseal TS7000 1 mm	1 x 1 mts	0203046
Placa corcho mas silicona Techseal TS7000 2 mm	1 x 1 mts	0203047
Placa corcho mas silicona Techseal TS7000 3 mm	1 x 1 mts	0203048
Placa corcho mas silicona Techseal TS7000 4 mm	1 x 1 mts	0203049
Placa corcho mas silicona Techseal TS7000 5 mm	1 x 1 mts	0203050
Placa corcho mas silicona Techseal TS7000 6 mm	1 x 1 mts	0203051
Placa corcho mas silicona Techseal TS7000 7 mm	1 x 1 mts	0203052
Placa corcho mas silicona Techseal TS7000 8 mm	1 x 1 mts	0203053