



# SYLVACTIS 55 FX

PANEL DE FIBRA DE MADERA WF-EN13171 - T3 - MU2 - AF5

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE – N° B5000

La empresa ACTIS SA, domiciliada en Tour Maine Montparnasse, 33 avenue du Maine en Paris, y representada por D. Laurent Thierry, Presidente Director General

Declara que:

El producto SYLVACTIS 55 FX, designado « Panel aislante de fibra de madera », fabricado a Rte de Lavelanet, ZI Caraud – 09500 LA BASTIDE DE BOUSIGNAC, (Francia) destinado a ser utilizado como aislante térmico para la construcción, y cuyas características son las siguientes:

Características principales	Métodos de ensayo	Niveles y/o clases	Organismo notificado	N° de referencias de los informes
Conductividad térmica declarada	EN 10456	0,036 (W/m.K)	VTT 0809	VTT-S-00969-09
Reacción al fuego	EN 13501-1	E		VTT-S-00968-09
Resistencia a la tracción paralela a las caras	EN 1608	≥ 20 kPa		VTT-S-00852-09
Estabilidad dimensional en condiciones de laboratorio	EN 1603	0%		VTT-S-00854-09
Estabilidad dimensional en condiciones específicas de temperatura y humedad	EN 1604	<1%		VTT-S-00851-09
Anchura	EN 822	± 1,5 %		VTT-S-00851-09
Longitud		± 2 %		
Espesor	EN 823	T3		
Escuadrado	EN 824	< 4 mm/m		
Planimetría	EN 825	0 mm		

Es conforme con la norma:

**EN 13171** : « Productos a base de fibras de madera fabricados según las fábricas (WF) – Especificaciones »

En París a 17/02/2009

### Organismo certificador

VTT : VTT Technical Research Centre of Finland  
P.O. Box 1000  
FI-02044 VTT  
Tel. +358 20 722 111 (exchange)  
Fax +358 20 722 7001

**ACTIS**  
INNOVAR PARA AISLAR

[www.aislamiento-actis.com](http://www.aislamiento-actis.com)