



FLOTANTE
pavimentos de diseñador



Alta resistencia ULTRA SHIELD®
barniz de uretano base agua
Decorativa de corcho natural
Panel de fibra de alta densidad
Base de corcho aglomerado

Vivir cómodamente
no es un lujo.

COLECCIONES	EXCLUSIVE	ETERNAL
Dimensiones	900 x 300 x 11 mm	900 x 300 x 10 mm
Peso EN 430		8 Kg/m ²
Nivel de uso doméstico		23
Nivel de uso comercial		32
Grosor EN 428		10mm - 11mm
Dimensiones EN 427		900 x 300 mm
Estabilidad dimesional EN434		0.1%
Rodamientos EN 425		sin cambios visibles
Efecto de una pata de mueble EN 424		sin cambios visibles
Resistencia al impacto (bola grande) EN 13329, Annex F		1800 mm
Resistencia al rayado DIN EN 16094		MSR-A1 / MSR-B3
Resistencia a la abrasión EN15468:2013, Annex A (Falling-Sand method)		5200 revoluciones
Márgen residual EN ISO 24343-1		0.13 mm
Resistencia al fuego DIN EN 13501		Cfl -s1
Propiedades antideslizantes EN13893		DS
Propiedad antideslizante DIN 51130:2014		R9
Emisión de formaldehidos EN 717-1		E1
Comportamiento electrostático EN 1815		Capa de suelo antiestatica
Resistencia térmica EN 12667		0.1 (m2K)/W
Reducción del sonido de impacto EN 140		17 dB - 19dB
Aislamiento al impacto Clase IIC según ASTM E 492-09 / ASTM E 989-89		55 dB
Resistencia al cambio climático. IHD-W-424		sin cambios visibles
Fuerza de cierre ISO 24334		
Laterales cortos		4.8 kN/m
Laterales largos		4.2 kN/m



ANTI
DESLIZANTE



RESISTENTE



FACIL
DE REPARAR



APTO SUELOS
RADIANTES



RECICLABLE



ECO
FRIENDLY



ANTI
ALERGICO



LIBRE DE
COMPUESTOS TOXICOS

